



#### LEGENDA:



Granica działki



Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej  
12,29m<sup>2</sup>



Pas ostrzegawczy o szerokości wejścia do budynku, długości  
50cm i oddalony od drzwi wejściowych o 50cm. Faktura  
ostrzegawcza w postaci płytek betonowych 30-40cm.  
Pojedynczy element systemu o formie ściętego stożka lub  
sfery kuli o wysokości 5-8 mm oraz średnicy podstawy 30-40  
mm. Płytki w kontrastowym kolorze - żółtym.



Wejście do budynku



Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: [jadwiga.luczak.konstr@wp.pl](mailto:jadwiga.luczak.konstr@wp.pl)

Temat:	Chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejściem do budynku			Branża budowlana
Adres:	Karlino, dz. nr 211, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Białogardzka 16			
Tytuł rysunku:	Rzut chodnika		Data:	Skala:
			07.2021r.	1:100
Faza:	Projekt budowlany	Specjalność:	Nr upr. bud.:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura	A/PNB/8300/16/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura	WBPP-NB-7210-40-81	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje	A/PNB/8300/50/81	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
			Nr rys.	U3