

KOLOR CZARNY - elementy istniejące
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

Rzut piętra
skala 1:75

z uwagi na wymagania techniczne elementy ściany komórki na szczycie biegu schodów należy rozebrać, tj. spocznik o min. szerokości 1,5m

faktura ostrzegawcza

słup drewniany 2szt. 10x10cm mocowany do podłogi
słup mocowany do krokwi lub belki 10x5cm łączącej dwie sąsiednie krokwie
łączenie za pomocą typowych łączników ze stali ocynkowanej
balustradę łączyć do słupa (wym. sprawdzić na budowie)



obudowa GKF na ruszcie aluminiowym
wymiar dopasować do istniejących instalacji
wymiar zdjąć z natury przed wykonaniem obudowy poziomych rur kanalizacyjnych
ze względu na kolizję rur z istniejącą balustradą ostateczne rozwiązanie obudowy i szerokości między poręczami schodów ustalić w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prac

zabudowa z płyt GKF instalacji

poręcze ściennie na wysokości 75cm i 90cm

balustrada ze stali nierdzewnej h=110cm

słup drewniany 10x10cm mocowany do podłogi
słup mocowany do krokwi lub belki 10x5cm łączącej dwie sąsiednie krokwie
łączenie za pomocą typowych łączników ze stali ocynkowanej
balustradę łączyć do słupa (wym. sprawdzić na budowie)



UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze! Elementy wykonywać i dopasowywać na budowie po uprzednim sprawdzającym pomiarze. Przed demontażem należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu odtworzenia wymiarów i kształtów elementów stolarki, itp.

PRACE OBJĘTE BIEŻĄCYM REMONTEM:

- 1) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na dostosowane dla osób niepełnosprawnych i starszych.
- 2) Wykonanie posadzek antypoślizgowych wraz z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych i starszych (kontrastowe różnicowanie koloru podłóg).
- 3) Wyrównanie, oznakowanie i założenie taśm antypoślizgowych na schodach.
- 4) Wyrównanie ścian (uzupełnienie tynków).
- 5) Zamontowanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych (zamontowanie płytek dla osób słabowidzących oraz kontrastowe kolory ścian ze zróżnicowaniem koloru pięter).
- 6) Wykonanie podjazdu do budynku.
- 7) Montaż pochwytów.
- 8) Montaż opraw z czujnikami ruchu lub obecności osób włączających oświetlenie.
- 9) Montaż domofonów.
- 10) Montaż oświetlenia przed wejściem.

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

Temat:	Bieżący remont klatki schodowej i przebudowa schodów zewnętrznych			Branża budowlana
Adres:	Karlino, dz. nr 232/5, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szczecińska 22			
Tytuł rysunku:	Rzut klatki schodowej		Data:	Skala:
			07.2021r.	1:75
Faza:	Projekt techniczny-wykonawczy	Specjalność:	Nr upr. bud.:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura	A/PNB/8300/16/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura	WBPP-NB-7210-40-81	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje	A/PNB/8300/50/81	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
			Nr rys.	W2