

# Nastawy rozdzielaczy

Rozdzielacz: 1 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji G = 202,5 [kg/h] Δp min = 5,04 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	06	18,8	0,31	5,69
2	Podłoga grzewcza	05	75,1	1,26	1,66
3	Podłoga grzewcza	01	15,8	0,26	5,83
4	Podłoga grzewcza	07	19,8	0,33	5,60
5	Podłoga grzewcza	08	39,2	0,65	4,78
6	Podłoga grzewcza	02	20,4	0,34	5,71
7	Podłoga grzewcza	04	13,6	0,22	5,89
Rozdzielacz: 2 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 80,2 [kg/h] Δp min = 1,05 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	33,6	0,56	3,07
2	Podłoga grzewcza	1/1	10,5	0,17	3,88
3	Podłoga grzewcza	1/5	20,8	0,35	3,64
4	Podłoga grzewcza	1/3	15,3	0,25	3,83
Rozdzielacz: 3 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 91,0 [kg/h] Δp min = 0,82 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2/2	29,9	0,50	4,97
2	Podłoga grzewcza	2/4	16,8	0,28	5,45
3	Podłoga grzewcza	2/5	27,5	0,46	5,21
4	Podłoga grzewcza	2/1	16,9	0,28	5,47
Rozdzielacz: 4 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 104,5 [kg/h] Δp min = 1,69 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2/2	50,8	0,85	7,55
2	Podłoga grzewcza	2/4	16,1	0,27	8,75
3	Podłoga grzewcza	2/1	11,8	0,19	8,79
4	Podłoga grzewcza	2/5	25,8	0,43	8,53
Rozdzielacz: 5 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 114,7 [kg/h] Δp min = 1,45 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2/2	51,7	0,87	2,70
2	Podłoga grzewcza	2/4	16,5	0,27	3,61
3	Podłoga grzewcza	2/5	27,2	0,45	3,36
4	Podłoga grzewcza	2/1	19,3	0,32	3,59
Rozdzielacz: 6 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 88,5 [kg/h] Δp min = 1,09 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2/4	16,2	0,27	5,36
2	Podłoga grzewcza	2/2	33,8	0,56	4,60
3	Podłoga grzewcza	2/1	12,1	0,20	5,40
4	Podłoga grzewcza	2/5	26,4	0,44	5,13
Rozdzielacz: 7 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 95,5 [kg/h] Δp min = 0,89 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2/2	32,4	0,54	0,28
2	Podłoga grzewcza	2/4	17,6	0,29	0,80
3	Podłoga grzewcza	2/5	27,9	0,47	0,56
4	Podłoga grzewcza	2/1	17,6	0,29	0,83
Rozdzielacz: 8 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji G = 183,7 [kg/h] Δp min = 4,14 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	3/6	25,4	0,42	6,15
2	Podłoga grzewcza	3/7	65,3	1,09	2,85
3	Podłoga grzewcza	3/4	22,5	0,37	6,12
4	Podłoga grzewcza	3/1	22,3	0,37	6,03
5	Podłoga grzewcza	3/3	16,3	0,27	6,24
6	Podłoga grzewcza	3/2	31,9	0,53	5,39

Rozdzielacz: 9 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 82,4 [kg/h] Δp min = 1,00 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	33,0	0,55	1,62
2	Podłoga grzewcza	1/1	10,1	0,17	2,36
3	Podłoga grzewcza	1/5	23,3	0,39	2,15
4	Podłoga grzewcza	1/3	15,9	0,26	2,32
Rozdzielacz: 10 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 80,2 [kg/h] Δp min = 0,98 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	32,6	0,54	2,94
2	Podłoga grzewcza	1/1	10,0	0,16	3,67
3	Podłoga grzewcza	1/5	22,7	0,38	3,47
4	Podłoga grzewcza	1/3	15,0	0,25	3,64
Rozdzielacz: 11 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 78,2 [kg/h] Δp min = 0,94 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	31,5	0,52	4,12
2	Podłoga grzewcza	1/1	9,9	0,16	4,82
3	Podłoga grzewcza	1/5	22,3	0,37	4,62
4	Podłoga grzewcza	1/3	14,6	0,24	4,79
Rozdzielacz: 12 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 82,3 [kg/h] Δp min = 1,08 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	36,1	0,60	5,29
2	Podłoga grzewcza	1/1	9,8	0,16	6,09
3	Podłoga grzewcza	1/5	21,8	0,36	5,90
4	Podłoga grzewcza	1/3	14,7	0,24	6,06
Rozdzielacz: 13 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 77,6 [kg/h] Δp min = 0,96 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	32,0	0,53	3,18
2	Podłoga grzewcza	1/1	9,9	0,16	3,89
3	Podłoga grzewcza	1/3	14,5	0,24	3,86
4	Podłoga grzewcza	1/5	21,3	0,35	3,70
Rozdzielacz: 14 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 78,1 [kg/h] Δp min = 0,94 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	31,3	0,52	2,83
2	Podłoga grzewcza	1/1	10,1	0,16	3,52
3	Podłoga grzewcza	1/5	21,8	0,36	3,33
4	Podłoga grzewcza	1/3	14,9	0,25	3,49
Rozdzielacz: 15 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 79,5 [kg/h] Δp min = 0,97 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	32,2	0,54	2,10
2	Podłoga grzewcza	1/1	10,2	0,17	2,82
3	Podłoga grzewcza	1/5	22,1	0,37	2,62
4	Podłoga grzewcza	1/3	15,1	0,25	2,79
Rozdzielacz: 16 Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji G = 79,4 [kg/h] Δp min = 0,92 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/2	30,6	0,51	2,96
2	Podłoga grzewcza	1/1	10,4	0,17	3,63
3	Podłoga grzewcza	1/5	22,8	0,38	3,43
4	Podłoga grzewcza	1/3	15,5	0,26	3,60