

Rozdzielacz: 21					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji					
G = 267,5 [kg/h]					
Δp min = 11,37 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	6/5	71,2	1,19	1,42
2	Podłoga grzewcza	6/1	23,6	0,39	11,54
3	Podłoga grzewcza	6/6	38,9	0,65	10,41
4	Podłoga grzewcza	6/7	32,5	0,54	10,90
5	Podłoga grzewcza	6/8	55,4	0,93	9,87
6	Podłoga grzewcza	6/4	12,3	0,20	12,06
7	Podłoga grzewcza	6/2	33,7	0,56	11,23
Rozdzielacz: 22					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 140,2 [kg/h]					
Δp min = 2,05 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	54,9	0,92	2,98
2	Podłoga grzewcza	7/1	15,4	0,25	4,46
3	Podłoga grzewcza	7/5	56,2	0,94	3,75
4	Podłoga grzewcza	7/3	13,7	0,23	4,53
Rozdzielacz: 23					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 143,4 [kg/h]					
Δp min = 1,84 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	8/4	14,7	0,24	3,20
2	Podłoga grzewcza	8/5	31,0	0,52	2,25
3	Podłoga grzewcza	8/1	44,9	0,75	2,87
4	Podłoga grzewcza	8/2	52,8	0,88	1,90
Rozdzielacz: 24					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 147,0 [kg/h]					
Δp min = 2,11 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	8/4	15,3	0,25	2,73
2	Podłoga grzewcza	8/2	57,7	0,97	1,20
3	Podłoga grzewcza	8/1	44,6	0,75	2,40
4	Podłoga grzewcza	8/5	29,5	0,49	1,86
Rozdzielacz: 25					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 132,6 [kg/h]					
Δp min = 2,10 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	55,8	0,93	4,00
2	Podłoga grzewcza	7/1	15,8	0,26	5,50
3	Podłoga grzewcza	7/5	47,6	0,80	4,94
4	Podłoga grzewcza	7/3	13,3	0,22	5,59
Rozdzielacz: 26					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 136,2 [kg/h]					
Δp min = 1,99 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	8/4	14,6	0,24	2,85
2	Podłoga grzewcza	8/2	46,8	0,78	1,30
3	Podłoga grzewcza	8/1	44,2	0,74	2,53
4	Podłoga grzewcza	8/5	30,5	0,51	1,93
Rozdzielacz: 27					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 139,9 [kg/h]					
Δp min = 2,06 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	8/4	15,4	0,25	2,46
2	Podłoga grzewcza	8/2	55,3	0,93	0,95
3	Podłoga grzewcza	8/1	39,4	0,66	2,19
4	Podłoga grzewcza	8/5	29,8	0,50	1,57
Rozdzielacz: 28					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 143,9 [kg/h]					
Δp min = 2,14 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	8/4	16,9	0,28	2,74
2	Podłoga grzewcza	8/2	57,2	0,96	1,20
3	Podłoga grzewcza	8/1	39,0	0,65	2,51
4	Podłoga grzewcza	8/5	30,8	0,51	1,85
Rozdzielacz: 29					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji					
G = 266,3 [kg/h]					
Δp min = 13,41 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	9/4	20,1	0,33	13,11
2	Podłoga grzewcza	9/1	32,3	0,54	12,58
3	Podłoga grzewcza	9/3	27,9	0,47	12,66
4	Podłoga grzewcza	9/2	69,0	1,16	9,40
5	Podłoga grzewcza	9/6	34,3	0,57	12,30
6	Podłoga grzewcza	9/7	82,8	1,39	0,83

Rozdzielacz: 30					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 130,7 [kg/h]					
Δp min = 1,93 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/3	14,4	0,24	2,94
2	Podłoga grzewcza	7/2	53,2	0,89	1,50
3	Podłoga grzewcza	7/1	19,1	0,32	2,87
4	Podłoga grzewcza	7/5	44,0	0,74	2,73
Rozdzielacz: 31					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 126,9 [kg/h]					
Δp min = 1,92 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	53,1	0,89	0,95
2	Podłoga grzewcza	7/1	18,2	0,30	2,32
3	Podłoga grzewcza	7/5	41,8	0,70	2,20
4	Podłoga grzewcza	7/3	13,9	0,23	2,38
Rozdzielacz: 32					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 139,7 [kg/h]					
Δp min = 1,81 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	50,7	0,85	0,50
2	Podłoga grzewcza	7/1	18,1	0,30	1,79
3	Podłoga grzewcza	7/5	58,1	0,97	0,67
4	Podłoga grzewcza	7/3	12,9	0,21	1,87
Rozdzielacz: 33					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 138,3 [kg/h]					
Δp min = 1,86 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	51,6	0,86	1,98
2	Podłoga grzewcza	7/1	17,2	0,28	3,32
3	Podłoga grzewcza	7/5	56,2	0,94	2,74
4	Podłoga grzewcza	7/3	13,2	0,22	3,38
Rozdzielacz: 34					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 140,6 [kg/h]					
Δp min = 1,86 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/3	12,6	0,21	4,39
2	Podłoga grzewcza	7/2	51,7	0,87	2,98
3	Podłoga grzewcza	7/1	17,8	0,30	4,30
4	Podłoga grzewcza	7/5	58,5	0,98	3,17
Rozdzielacz: 35					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 121,8 [kg/h]					
Δp min = 1,73 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	48,2	0,81	2,61
2	Podłoga grzewcza	7/1	18,0	0,30	3,84
3	Podłoga grzewcza	7/5	41,9	0,70	3,73
4	Podłoga grzewcza	7/3	13,7	0,23	3,91
Rozdzielacz: 36					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 142,2 [kg/h]					
Δp min = 1,90 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/3	13,3	0,22	3,22
2	Podłoga grzewcza	7/2	52,8	0,88	1,79
3	Podłoga grzewcza	7/1	18,4	0,30	3,14
4	Podłoga grzewcza	7/5	57,7	0,97	2,04
Rozdzielacz: 37					
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.					
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji					
G = 125,0 [kg/h]					
Δp min = 1,81 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	7/2	50,3	0,84	1,27
2	Podłoga grzewcza	7/1	18,7	0,31	2,55
3	Podłoga grzewcza	7/5	41,5	0,69	2,44
4	Podłoga grzewcza	7/3	14,6	0,24	2,61