

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak
75-450 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel/fax 94-343-80-49, tel kom. 604-400-199

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty: budowlane

Obiekt: **wiata drewniana**

Adres: Karścino, dz. Nr 143/8 obręb Karścino,
78-230 Karlino

Inwestor: Gmina Karlino

Adres: 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

Sporządził: inż. Barbara Kowalewska
Zachodniopomorska Izba
Inżynierów Budownictwa
Zaświadczenie nr ZAP/BO/1495/01

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilość i składowe	Razem
1	KN R 2-01 0312 - 1000	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunť kategorii III.	szt.		8,000
		8	szt.	8,000	
2	KN R 2-02 0407 - 0600	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej,słupy o długości ponad 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.	m3		0,209
		3,14*0,08*0,08*2,60*4	m3	0,209	
3	KN R 2-02 0406 - 0300	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej,ramy górne i płatwie,o długości do 3 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	m3		0,426
		3,14*0,08*0,08*5,30*4	m3	0,426	
4	KN R 2-02 0408 - 0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej,kleszcze,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	m3		0,170
		3,14*0,05*0,05*2*2,70*4	m3	0,170	
5	KN R 2-02 0408 - 0400	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej,krokwie zwykłe o długości do 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.	m3		0,445
		3,14*0,06*0,06*(2,92*8+2,0*8)	m3	0,445	

6	KN R 2- 02 0408 - 0100	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, podpory słupów	m 3		0,1 39
		3,14*0,08*0,08*1,73*4	m 3	0,13 9	
7	KN R 2- 02 0410 - 0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej. Deski na zakład	m 2		42, 360
		5,30*5,30*1,16*1,3	m 2	42,3 60	
8	KN R 2- 22 0603 - 0300 Anal ogia	Balustrady - słupki, poręcze, zastrzały z okraglaków okorowanych z drewna świerkowego	m		54, 600
		4,50*3*2+2,30*12	m	54,6 00	
9	KN R 4- 01 0627 - 0400	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m 2		61, 539
		2*3,14*(0,08*2,60*4+0,08*5,30*4+0,05*2*2,70*4+0,06*2,92*8+2,0*0,06*8+0,08*1,73*4+0,06*4,50*3*2+0,06*2,30*12)	m 2	61,5 39	
10	KN R 4- 01 0627 - 0300	Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m 2		84, 719
		5,30*5,30*1,16*1,3*2	m 2	84,7 19	