

REMONT – wyburzenia:

Pom. 52

- Podłoga:
- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry,
- Przed remontem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem

Ściany działowe:

- zerwanie starych powłok malarskich

Ściany nośne:

- wykucie części podkiennej ściany na wysokości od parapetu do podłogi
- wyrównanie krawędzi ściany, przygotowanie ściany pod montaż okna

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

REMONT – prace wykończeniwe:

Pom. 52

- Podłoga:
- wykładzina podłogowa po wymianie – stan bardzo dobry, Przed remontem należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabudzeniem


Ściany nośne i działowe:

- wyrównanie i uzupełnienie wyprawy tynkarskiej
- wyrównanie krawędzi ściany, przygotowanie ściany pod montaż okna
- osadzenie nowego okna otwieranego na zewnątrz o wymiarach 145x290cm
- wykonanie gładzi gipsowej o grubości 3mm
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej, wyrównie i uzupełnienie ubytków pod malowanie
- malowanie farbą podkładową 1 warstwa
- malowanie farbą wierzchniego krycia 2 warstwy

LEGENDA:



- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane
- elementy wyposażenia

ADSAN		Projektant: KONSTRUKCJA		mgr inż. Tomasz Lisowski upr.nr 249/0104/POX/05	
Pracownia Projektowa Adam Wrobel ul. Traugutta 31/37 75-569 Koszalin tel. 602-236-297, mail: adsan@op.pl www.adsan.pl		Sprawdzający: KONSTRUKCJA		mgr inż. Wiesław Mielnicz upr. nr 249/0092/POX/07	
Temat: Adres: Inwestor: Rysunek:		Remont Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta w Kąkulinie 78-230 Kąkulin Gmina Kąkulin, Ul. Plac Jana Pawła II 6 Porta – Część 3. Pomieszczenie nr 52 – sala dydaktyczna			
		Faza: KON.		Branża: A	
		Data: 04.2015		Skala 1:50	
		Nr rysunku:		PB-6	