

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 8%

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Pomocniczy Przedmiar**

Obiekt	Remont klatki schodowej
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Koszalińska 65 Karlino
Inwestor	Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino

## Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Wykonanie okładziny posadzek na klatkach schodowych i remont schodów</b>		
		<b>1.1 Parter</b>		
1	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntujacymiszczeptnym powierzchni poziomych  8,9*1,85-0,85*4,5	m2	12,64
		razem	m2	12,64
2	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro  8,9*1,85-0,85*4,5	m2	12,64
		razem	m2	12,64
3	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntujacymiszczeptnym powierzchni poziomych  8,9*1,85-0,85*4,5	m2	12,64
		razem	m2	12,64
4	KNR 2-02 1121/05	Okładziny posadzki z płytek 30x30cm układanych na klej metoda R=1.5  8,9*1,85-0,85*4,5	m2	12,64
		razem	m2	12,64
5	KNR 2-02 1122/07	Cokołiki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metoda kombinowana  8,9*2+0,85*2+0,5*2 -2*0,9	m m razem m	20,5 -1,8 18,7
		<b>1.2 Piętro</b>		
6	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych  7,61*2+1,81*2-2,6-3*0,9	m razem m	13,54 13,54
7	KNR 4-01 1210/10	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych o powierzchni ponad 1,0m2  7,61*1,75-2,6*0,9 15*0,5*1 4,5*2,8*2	m2 m2 m2 razem m2	10,978 7,5 25,2 43,678
8	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad  2,6*1,1+4,9*0,2*4	m2 razem m2	6,78 6,78
9	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm  7,61*1,75-2,6*0,9	m2 razem m2	10,978 10,978
10	KNR-W 2-02 1123/02 analogia	Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych - wykładzina na spocznikach i stopniach  7,61*1,75-2,6*0,9 15*0,3	m2 m2 razem m2	10,978 4,5 15,478
11	KNR 4-01 0820/03	Wzmocnienie stopni schodowych R=5	szt	15
12	KNR-W 2-02 1124/06 analogia	Nakładka na schody	szt	15
13	KNR-W 2-02 1035/01	Balustrady drewniane, mocowane za pomocą łączników metalowych podłogi poręcze profilowane, wysokość balustrady - 1,1 m, słupki balustrady 9x9cm -21 szt. wykończenie: deska tarasowa ryflowana gr. 2,5 cm sosnowa w rozstawie co 10 cm	m	2,6
14	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie schodów na do piwnicy i piętro	kpl	1
		<b>1.3 Strych</b>		
15	KNR 4-01 1210/10	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych o powierzchni ponad 1,0m2		

## Przedmiar

## Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		12*0,5	m2	6
		2,5*2*3	m2	15
		razem	m2	21
16	KNR 4-01 0820/03	Wzmocnienie stopni schodowych R=5	szt	12
17	KNR-W 2-02 1124/06 analogia	Nakładka na schody	szt	12
18	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie schodów na strych	kpl	1
		<b>2 Malowanie klatek schodowych</b>		
19	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		piętro		
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)-(1,22*2,47)	m2	-8,446
		razem	m2	71,127
20	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad		
		2,6*1,1+4,9*0,2*4	m2	6,78
		razem	m2	6,78
21	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Parter		
		Sufit 8,9*1,85-4,5*0,9	m2	12,415
		piętro		
		Sufit 7,61*1,88-1,5*1,5*0,5	m2	13,182
		razem	m2	25,597
22	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego		
		parter 2*1*2*0,24	m3	0,96
		razem	m3	0,96
23	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		parter (2,85+1,58+2,85+3)*0,5	m2	5,14
		razem	m2	5,14
24	KNR-W 2-15 0142/03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm	szt	1
25	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	szt	4
26	KNR-W 4-01 0339/06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej		
		3*1,3	m	3,9
		razem	m	3,9
27	KNKRB 2 0101/10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobetonowych		
		3*1,3	m	3,9
		razem	m	3,9
28	KNR 4-01 0318/05	Montaż drzwi wewnętrzklatkowych	szt	4
29	KNR 4-01 0318/05 analogia	Wymiana drzwi do piwnicy i na strych	szt	2
30	KNR 0-28 2620/02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		piętro		

## Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)-(1,22*2,47)	m2	-8,446
		razem	m2	71,127
31	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		piętro		
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)-(1,22*2,47)	m2	-8,446
		razem	m2	71,127
32	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		
		Parter		
		Sufit 8,9*1,85-4,5*0,9	m2	12,415
		piętro		
		Sufit 7,61*1,88-1,5*1,5*0,5	m2	13,182
		obudowy schodó 0,5*2*2,45+4,5*2,81+3*0,9*2,8-3*0,8*2	m2	17,855
		razem	m2	43,452
33	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		6*(2*2+1)+1,4*3+2,8*8+2,47*5	m	68,95
		razem	m	68,95
34	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		Sufit 8,9*1,85-4,5*0,9	m2	12,415
		piętro		
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)+(1,22*2,47)	m2	-2,42
		Sufit 7,61*1,88-1,5*1,5*0,5	m2	13,182
		obudowy schodó 0,5*2*2,45+4,5*2,81+3*0,9*2,8-3*0,8*2	m2	17,855
		razem	m2	120,605
35	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		piętro		
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)+(1,22*2,47)	m2	-2,42
		razem	m2	77,153
36	KNR-W 2-02 2119/01	Parapety wewnętrzne PVC.	m	1,2
37	KNR 0-28 2620/02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		Sufit 8,9*1,85-4,5*0,9	m2	12,415
		piętro		
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)+(1,22*2,47)	m2	-2,42
		Sufit 7,61*1,88-1,5*1,5*0,5	m2	13,182
		obudowy schodó 0,5*2*2,45+4,5*2,81+3*0,9*2,8-3*0,8*2	m2	17,855
		razem	m2	120,605
38	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami lateksową tynków wewnętrznych		
		Parter		
		Ściany (8,9*2+1,85*2)*2,81	m2	60,415
		Drzwi okna -(2,4*1,64+1,45*1,75+2*0,9*2)-4,5*2,89	m2	-23,079
		Sufit 8,9*1,85-4,5*0,9	m2	12,415
		piętro		
		Ściany (7,61*2+1,88)*2,47	m2	42,237
		Drzwi okna -(1,41*1,3+2*0,9*2)+(1,22*2,47)	m2	-2,42

## Przedmiar

Remont klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Sufit 7,61*1,88-1,5*1,5*0,5	m2	13,182
		obudowy schodó 0,5*2*2,45+4,5*2,81+3*0,9*2,8-3*0,8*2	m2	17,855
		razem	m2	120,605
39	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie odpadów budowlanych wraz z opłatą utylizacyjną		
		100*0,03	m3	3
		2	m3	2
		razem	m3	5
40	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm		
		10	m	10
		razem	m	10
41	KNR 2-15 0120/01 analogia	Demontaż i montaż skrzynek pocztowych R=2		
			szt	1

